

# Nauczyciele (nauczyciele)

Memory limit: 64 MB

Time limit: 1.50 s

Niedługo mija 40 lat od powstania Liceum nr 14 w Bajtoławiu. Z tej okazji prezydent miasta postanowił wprowadzić system, który pozwoli mu określić, który nauczyciel pracuje najciężej i przyznać mu bardzo prestiżową nagrodę.

Niektórzy nauczyciele mają swoich podwładnych. Relacja podwładności jest przechodnia: jeśli  $A$  ma podwładnego  $B$ , który ma podwładnego  $C$  to  $C$  jest też podwładnym  $A$ . Nauczyciele są numerowani kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do  $N$ .

Dyrektor, który jest niczym podwładnym, utożsamia się z numerem 1. Zapewnione jest, że wszyscy nauczyciele są podwładnymi dyrektora. Relacje są acykliczne.

Prezydent chciałby już w trakcie roku szkolnego kontrolować postępy nauczycieli, dlatego poprosił Cię o pomoc. Twoim zadaniem jest wykonywanie tych operacji:

- $Add(x, v)$  – zwiększ współczynnik pracy nauczyciela  $x$  o  $v$  (początkowo wszystkie są równe 0).
- $Count(x)$  – policz sumę współczynników pracy grupy nauczycieli - podwładnych  $x$ 'a oraz jego samego.

## Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne  $N$  i  $Q$ , oddzielone pojedynczym odstępem i określające kolejno liczbę nauczycieli oraz liczbę operacji.

W kolejnych  $N - 1$  wierszach znajduje się opis relacji. Opis każdej składa się z liczb  $u_i$  i  $v_i$ , określających, że  $v_i$  jest podwładnym  $u_i$  lub  $u_i$  jest podwładnym  $v_i$ .

W kolejnych  $Q$  wierszach znajdują się zapytania. Opis każdego zapytania zaczyna się od słowa `Count`, pojedynczego odstępem, a następnie liczby naturalnej  $x$  – co oznacza zapytanie o  $Count(x)$  albo od słowa `Add`, pojedynczego odstępem, a następnie liczb  $x$  i  $v$  oddzielonych pojedynczym odstępem – co oznacza  $Add(x, v)$ .

## Wyjście

Dla każdego zapytania zaczynającego się od słowa `Count` należy wypisać jedną liczbę całkowitą, określającą  $Count(x)$ .

## Ograniczenia

$1 \leq N \leq 250\,000$ ,  $1 \leq Q \leq 300\,000$ ,  $1 \leq v_x \leq 1\,000\,000$ .

## Przykład

Input	Output
7 9	5
1 5	13
2 1	13
2 3	0
4 2	
4 6	
7 6	
Add 7 5	
Count 7	
Add 7 8	
Add 1 10	
Add 2 7	
Add 5 7	
Count 7	
Count 6	
Count 3	